



### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

900 ACE

Жидкостное охлаждение,

Особенности двигателя

3D RAVE™

Четырехтактный,  
два распределительных  
вала верхнего  
расположения,  
сухой картер

Количество цилиндров

2

3

Рабочий объем

599,4 см<sup>3</sup>

899,0 см<sup>3</sup>

Диаметр цилиндра

72,3 мм

74 мм

Ход поршня

73 мм

69,7 мм

Максимальная частота вращения  
коленчатого вала двигателя

8100 об/мин

7250 об/мин

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

Непосредственный

Предварительный

Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

Минимальное октановое число

95

Топливный бак

37 л

Объем резервуара системы смазки (2-такт.)

3,4 л

—

### ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки (600R E-TEC)  
pDrive (900 ACE)

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей  
стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа

Radien-X

Лыжи

Blade DS+

Сиденье

Двухместное, облегченное

Руль

U-образный, стальной, с J-образными  
рукоятками, низкий поручень на руле

Проставка руля

140 мм

Стартер

Электрический (900 ACE)  
Электрический и ручной (600R E-TEC)

Реверс

Электронный (RER) (600R E-TEC)  
Механический (900 ACE)

Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

Комбинация приборов

Широкоформатный цифровой  
дисплей 7,2 дюйма

Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

Сцепное устройство

Стандартная комплектация

Разъем (-ы) для подключения  
визора с обогревом

Спереди

Электрическая розетка (12 В)

В переднем отделении

### ЦВЕТ

Full Moon Silver (серый)/  
Orange (оранжевый)/  
Black (черный)

### РАЗМЕРЫ

Общая длина\*

3530 мм

Общая ширина

1120 мм (600R E-TEC)  
1200 мм (900 ACE)

Общая высота

1490 мм

Ширина лыжной колеи

921 мм (600R E-TEC)  
996 мм (900 ACE)

Номинальная ширина  
гусеницы

406 мм

Номинальная длина гусеницы

4141 мм

Гусеница/высота  
грунтозацепов

Powder Max FlexEdge/59 мм

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

LFS с изогнутыми нижними  
A-образными рычагами

Передние амортизаторы

HPG 36

Задняя подвеска

EasyRide

Центральный амортизатор

HPG 36

Задний амортизатор

HPG 36

\* Длина снегохода без снегоотражателя.