

LYNX**2022**

X TERRAIN 3900



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	600 EFI	600R E-TEC
Особенности	Жидкостное охлаждение, двухтактный	Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2	2
Рабочий объем	599.4 см ³	599.4 см ³
Диаметр цилиндра	72.3 мм	72.3 мм
Ход поршня	73 мм	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7500 об/мин	8100 об/мин
Подача топлива	EFI	Электронная система непосредственного впрыска
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Топливный бак	37 л	
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3.4 л	

ЦВЕТ Race Orange (оранжевый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3270 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1250 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax 51 мм

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки (600R E-TEC) pDrive (600 EFI)
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	PPS ² -DS+ -3900
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien	Обогрев курка газа	Стандартная комплектация
Лыжи	Blade DS+	Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Сиденье	Спортивное, одноместное	Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4.5 дюйма
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа	Ветровое стекло	Низкое
Проставка руля	140 мм	Разъемы для подключения визора с обогревом	Спереди
Стартер	Электрический и ручной	Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении
Реверс	Электронный (RER)	Крепления LinQ	Два комплекта

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств

