

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax®
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE
- Емкость топливного бака 20,5 л
- Тяговое усилие 590 кг
- Магнето 500 Вт
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Стальные багажные площадки с креплениями LinQ™ общей грузоподъемностью 163,3 кг
- Водонепроницаемое заднее багажное отделение вместимостью 10,9 л
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™)/ различные режимы работы двигателя
- 12-дюймовые литые алюминиевые колесные диски
- Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
- Прочный передний бампер



Granit Gray (серый)

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 36 кВт (48 л. с.) |
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™) |
| Вариатор | Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем |
| Трансмиссия | Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE |
| Усилитель рулевого управления | Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы |

ПОДВЕСКА

| | |
|-----------------------|---|
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг ход — 22,9 см |
| Передние амортизаторы | Гидравлические |
| Задняя подвеска | Независимая с продольными рычагами (TTI), ход — 22,4 см |
| Задние амортизаторы | Гидравлические |

КОЛЕСА И ШИНЫ

| | |
|----------------|--|
| Передние шины | Carlisle† Trail Wolf 25 × 8 × 12 дюймов (63,5 × 20,3 × 30,5 см) |
| Задние шины | Carlisle† Trail Wolf 25 × 10 × 12 дюймов (63,5 × 25,4 × 30,5 см) |
| Колесные диски | 12-дюймовые литые алюминиевые |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| | |
|------------------|--|
| Передние тормоза | Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задние тормоза | Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом |

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| «Сухая» масса (расч.) * | 336 кг |
| Д × Ш × В | 231 × 116,8 × 133 см |
| Колесная база | 149,9 см |
| Дорожный просвет | 26,7 см |
| Высота посадочного места | 85,8 см |
| Грузоподъемность багажных площадок | Передней: 54,4 кг / Задней: 109 кг |
| Объем багажного отделения | Заднего: 10,9 л |
| Тяговое усилие | 590 кг |
| Объем топливного бака | 20,5 л |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|-----------------------------|--|
| Комбинация приборов | Цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4x4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы |
| Дополнительное оборудование | Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 А) |
| Противоугонная система | Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™) |
| Световые приборы | Общая мощность 70 Вт (2 x 35 Вт)/ передние фонари/ стоп-сигналы |
| Лебедка | Электрическая подготовка для установки лебедки |
| Сиденье | Модульная система (CRS) |
| Защитные элементы | Усиленный передний бампер |

ГАРАНТИЯ

| | |
|--|--|
| Гарантия поддерживается производителем | Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года |
|--|--|