

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) с тремя режимами работы
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™)/ различные режимы работы двигателя
- Регулируемый ограничитель скорости
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
- 6-слойные шины Carlisle ACT HD 26 дюймов
- 12-дюймовые алюминиевые колесные диски
- Передняя подвеска с изогнутыми A-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Тяговое усилие до 750 кг
- Прочный передний бампер
- Пространственная рама по технологии SST (Surrounding Spar Technology) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок
- Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
- Магнето 650 Вт
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Водонепроницаемое заднее багажное отделение вместимостью 21,4 л



■ Boreal Green (зеленый)

ДВИГАТЕЛИ

Тип	Rotax®, рабочий объем — 649,6 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 44 кВт (59 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Вариатор	Вариатор, P / R / N / H / Extra low L (с увеличенным передаточным отношением), стандартная система торможения двигателем
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD / Lock 4WD с передним дифференциалом Visco-Lok
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
Категория скорости	До 60 км/ч

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости ход — 23,3 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) ход — 25,1 см
Задние амортизаторы	Гидравлические

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 дюймов (66 x 20,3 x 30,5 см)
Задние шины	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 дюймов (66 x 25,4 x 30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	375 кг
Д × Ш × В	238,8 × 121,9 × 135 см
Колесная база	149,9 см
Дорожный просвет	30,5 см
Высота посадочного места	87,7 см
Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 45 кг Задней: 90 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
Тяговое усилие	Прицеп 750 кг с тормозами и прицеп 335 кг без тормозов
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одомер, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4x4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 А)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2x60 Вт и 2x55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы
Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
Функциональные особенности мотовездеходов категории «Т»	Сцепное устройство с разъемом для подключения прицепа, указатели поворота, габаритные огни, зеркала, звуковой сигнал
Сиденье	Обивка сиденья повышенной прочности
Защитные элементы	Усиленный передний бампер Рукоятки с обогревом Расширители крыльев

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	---